

HUSQVARNA 120iB sem bateria e carregador

O Husqvarna 120iB é um soprador leve e fácil de usar, alimentado a bateria, para jardins pequenos e médios. Arranques fáceis e convenientes, aceleração rápida, baixo peso e três modos para operação flexível. O design compacto, a aderência suave, o baixo peso e o equilíbrio perfeito permitem que trabalhe de maneira eficiente, ao mesmo tempo que exerce menos pressão sobre o corpo.



Excelente ergonomia

Excelente ergonomia através do equilíbrio excecional do produto, pega confortável e teclado intuitivo.


3 modos diferentes para melhor desempenho, dependendo da necessidade ou tarefa.

3 modos diferentes para melhor desempenho, dependendo da necessidade ou tarefa. 3N para tarefas menores no interior ou no exterior. 7N para uma boa potência, adequado para a maioria das tarefas. 10N para tarefas mais difíceis e quando é necessária potência total.




Motor sem escovas

A relação elevada entre o binário da máquina e o peso resulta no aumento da eficiência, em maior confiabilidade, menos ruído e maior vida útil do produto



Rápida aceleração no arranque



FEATURES

- 3 modos diferentes para melhor desempenho, dependendo da necessidade ou tarefa.
- Rápida aceleração no arranque
- Excelente equilíbrio, aderência e teclado intuitivo dão excelente ergonomia.
- A relação elevada entre o binário da máquina e o peso resulta no
- aumento da eficiência, em maior confiabilidade, menos ruído e maior vida útil do produto
- O sistema de bateria da Husqvarna de alto desempenho oferece uma ampla gama de opções, desde baterias integradas leves até baterias de mochila.
- Os baixos níveis de ruído permitem trabalhar durante mais horas.

echnical Specifications	
BATERIA	
Bateria	No
Carregador de bateria	
Tipo de bateria	lões de Lítio
/oltagem da bateria	36 V
lúmero de baterias incluídas	
APACIDADE	
Débito de ar, tubo	10.3 m³/min
luxo de ar no tubo	618 m³/h
/elocidade do ar	46 m/s
(elocidade do ar (bocal redondo)	46 m/s
orça de sopro	9.6 N
IMENSÕES	
eso total	2838 g
eso líquido	2143 g
iâmetro do tubo	69 mm
umprimento de tubo	425 mm
eso sem bateria	2.0 kg
IOTOR	
ipo de motor	BLDC (sem escovas)
QUIPAMENTO	
iuspensório	Single harness
ipo de Bocal	Redondo
it de Vácuo	No
UBRIFICANTES	
ipo de combustível.	Battery
MATERIAIS	Buttory
faster pack: Paper + Cardboard	0 g
letal total	0 g
aper	1266 g
aper + Cardboard total	1266 g
E total	0 g
T total	0 g
lastic foil	0 g
lastic rigid	2 g
Plastic total	2 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
EMBALAGEM	- 3
Caixa de impressão	1 reprodução em Color (Caixa Marrom)
Packaging height	194 mm
Packaging length	324 mm
Packaging width	534 mm
uantity in Master pack	1
DM E RUÍDO	•
ível de potência sonora garantido, LWA	96.6 dB(A)
ledição das emissões sonoras	96.6 dB(A) 95.7 dB(A)
ível de pressão sonora no ouvido do operador	83 dB(A)
	03 UD(N)
IBRAÇÕES	1 /- 2
/ibração diária (Aeqv)	1 m/s ²
/ibração diária, exposição (A8)	0.61 m/s²
empo de Vibração diária (Fator de tempo) lível de vibração equivalente (ahv. eq) punho esquerdo /direito	3 h