



HUSQVARNA 535LK

Aparador de relva multifunções profissional de grande potência, concebido para trabalhos pesados, com motor X-Torq® confiável. Com sistema de conexão rápida compatível com os acessórios Husqvarna existentes, para máxima versatilidade e produtividade. O sistema antivibração e pegas suaves garantem uso confortável mesmo durante longos turnos de trabalho.



Placa de derrapagem.

Duradoura placa metálica flexível que protege o motor e o tanque de combustível.



Tubo destacável

Eixo amovível para fácil transporte e armazenamento.

Multiusos

Máquina multiusos com diversos anexos disponíveis como acessórios.



Interruptor de paragem com retorno automático

O interruptor de paragem volta automaticamente à posição On para permitir un arranque sem problemas.



FEATURES

- Multiusos, muitos acessórios disponíveis
- Eixo amovível para fácil transporte e armazenamento.
- Placa de derrapagem para protecção do motor
- Interruptor de paragem volta automaticamente à posição On para permitir un arranque sem problemas.
- Fácil de intervir e manter o arranque
- Cabeça de corte de fácil utilização
- Depósito de combustível transparente, fácil de verificar o nível de combustível.
- Bomba de combustível desenhada para facilitar o arranque.
- Cabo confortável
- Motores X-Torq®. Mais potência por cada gota de combustível.

Technical Specifications		
CAPACIDADE		
Velocidade de engate da embraiagem		4300 rpm
Velocidade de marcha lenta		2900 rpm
Velocidade da potência máxima		8400 rpm
Rpm máximos do eixo de saída		8013 rpm
Rosca do eixo de saída		M10x1.25V
Potência		1.5 kW
Binário, máx.		1.9 Nm
Binário, máx. at rpm		6600 rpm
APROVAÇÕES		
Aprovado segundo CE		Yes
DIMENSÕES		
peso total		9600 g
peso líquido		5800 g
Largura de corte		45 cm
Comprimento do tubo		1483 mm
Diâmetro do tubo		24 mm
Peso, sem combustível ou equipamento de corte, kg		5.8 kg
MOTOR		
Diâmetro do cilindro		38 mm
Cilindrada		34.6 cm³
Curso do cilindro		30.5 mm
Separação dos elétrodos		0.5 mm
Família de motores		MHVXS.0354EE
Família de motores		MHVXS.035EE
Módulo de ignição entreferro		0.3 mm
Vela de ignição		Champion RCJ6Y
EQUIPAMENTO		
Ângulo de engrenagem de transmissão		30 °
Relação de transmissão		1
Lâmina de relva		--
Suspensório		--
Lâmina de serra		--
Cabeça de aparador		T35 M10
Rosca do eixo de saída		M10x1.25V
LUBRIFICANTES		
Consumo de combustível		475 g/kWh
Volume do depósito de combustível		0.6 l
Tipo de lubrificante (engrenagem cônica)		Lubrificação mineral
Tipo de lubrificante		Husqvarna 2 stroke or equiv. at 50:1
EMBALAGEM		
Altura da embalagem		279 mm
Comprimento da embalagem		1803 mm
Largura da embalagem		330 mm
Quantidade no pacote principal		1
DADOS DE EMISSÃO CARB		
Família de motores		MHVXS.035EE
Família de motores		MHVXS.0354EE
Emissões de gases de escape (média CO)		243.69 g/kWh
Emissões de gases de escape (CO média)		1029 g/kWh
Emissões de escape (média de HC)		29.31 g/kWh
Emissões de gases de escape (NOx média)		1.09 g/kWh
DADOS DE EMISSÃO EPA		
Emissões de gases de escape (média de CO)		243.69 g/kWh
Emissões de gases de escape (CO FEL)		536 g/kWh
Emissões de gases de escape (CO² média)		1029 g/kWh
Emissões de gases de escape (média de HC)		29.31 g/kWh
Emissões de gases de escape (média de NOx)		1.09 g/kWh
DADOS DE EMISSÃO UE		
Emissões de gases de escape (média CO)		418.31 g/kWh
Emissões de gases de escape (média CO)		862 g/kWh
Emissões de gases de escape (CO2 EU V)		862 g/kWh
Emissões de gases de escape (média de HC)		40.51 g/kWh
Emissões de gases de escape (NOx média)		0.46 g/kWh
MATERIAIS		

Technical Specifications	
Pacote principal: papel + papelão	0 g
Metal total	0 g
Total de papel + papelão	0 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	0 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
SOM E RUÍDO	
Nível de potência sonora garantido, LWA	114 dB(A)
Medição das emissões sonoras	111 dB(A)
Nível de pressão sonora no ouvido do operador	99 dB(A)
VIBRAÇÕES	
Vibração diária (Aeqv)	4,5 m/s ²
Vibração diária, exposição (A8)	3,2 m/s ²
Tempo de Vibração diária (Fator de tempo)	4 h
Nível de vibração equivalente (ahv, eq) punho esquerdo /direito	4,5 m/s ²
Nível de vibração equivalente (ahv, eq) punho esquerdo /direito	3,9 m/s ²

ACCESSORIES



ACESSÓRIO CORTA-SEBES
HUSQVARNA HA850
537 19 66-06



ACESSÓRIO CULTIVADOR
HUSQVARNA CA230
967 29 42-01



ACESSÓRIO DE ESCOVA DE
CERDAS HUSQVARNA BR600
967 29 67-01



ACESSÓRIO ESCARIFICADOR
HUSQVARNA DT600
967 29 69-01



EXTENSÃO - ACESSÓRIO
HUSQVARNA
967 29 71-01



ACESSÓRIO VARREDOR
HUSQVARNA SR600-2
967 29 44-01



ÓCULOS DE PROTEÇÃO, YELLOW
X
544 96 37-02



PROTECTORES ACÚSTICOS
505 66 53-04



ÓCULOS DE PROTEÇÃO, GOGGLES
544 96 39-01



597 25 57-01



X-COM R
595 08 40-01



PROTETORES AURICULARES COM
RÁDIO FM
578 27 49-03



PROTECTORES AURICULARES COM RÁDIO FM
578 27 49-04



ÓCULOS DE PROTEÇÃO, CLEAR X
544 96 37-01



ÓCULOS DE PROTECÇÃO, SUN
544 96 38-02

PROTECTORES AURICULARES
COM RÁDIO FM
505 66 53-78



PROTECÇÃO AURICULAR COM
RÁDIO FM, ARMAÇÃO PARIETAL
505 66 53-79

ÓCULOS DE PROTEÇÃO, CLEAR
544 96 38-01



ÓCULOS DE PROTEÇÃO, SUN X
544 96 37-03