



HUSQVARNA 553RS

Máquina versátil e altamente produtiva para corte frequente de relva e ervas daninhas. A 553RS é uma pechincha para os proprietários que querem uma roçadora robusta, confiável e fácil de usar. Equipada com um motor X-Torq, forte e eficiente em termos de consumo de combustível. Possui um filtro de ar eficiente, que poupa esforço e desgaste ao motor. A cabeça de corte, a lâmina da relva e a proteção combinada estão incluídos.



Bomba de combustível

Bomba de combustível desenhada para facilitar o arranque.



Suspensórios Standard, correias duplas

Suporte standard para roçadoras mais leves

Motor X-Torq®

O design dos motores X-Torq® permite que se reduzam as emissões até 75%, reduzindo o consumo em 20%.



Tap 'n Go

Sistema de corte de dupla linha resistente, com a função « Tap'n Go » para uma linha de alimentação rápida.



FEATURES

- Motores X-Torq®. Mais potência por cada gota de combustível.
 - Suporte standard para roçadoras mais leves
 - Bomba de combustível desenhada para facilitar o arranque.
 - Cabeça de corte de fácil utilização
 - Utilização versátil com proteção combinada
 - Design da máquina comprovado e fiavel.
- Pegas robustas
 - Embraiagem resistente ao desgaste
 - Fácil de intervir e manter o arranque
 - Filtro de ar eficiente
 - Engrenagem cônica de relva para melhor performance de corte
 - Desenho da pega confortável

Technical Specifications	
CAPACIDADE	
Limite máximo de engate da embraiagem	5400 rpm
Velocidade de marcha lenta	2800 rpm
Limite máximo de marcha lenta	3600 rpm
Velocidade da potência máxima	9500 rpm
Potência	2.3 kW
Limite mais baixo de velocidade	10800 rpm
Binário, máx.	2.8 Nm
Binário, máx. at rpm	6500 rpm
APROVAÇÕES	
Certificação directiva máquinas. 2006/42/EC Decl. No.	SEC/11/2319
DIMENSÕES	
peso total	10500 g
peso líquido	8600 g
Largura de corte	46 cm
Limite mais baixo de velocidade	10800 rpm
Diâmetro do tubo	28.05 mm
Comprimento do tubo	1483 mm
Peso, sem combustível ou equipamento de corte, kg	8.4 kg
MOTOR	
Diâmetro do cilindro	45 mm
Cilindrada	50.6 cm³
Curso do cilindro	31 mm
Separação dos elétrodos	0.6 mm
Relação de transmissão	1
Vela de ignição	NGK CMR7H
EQUIPAMENTO	
Ângulo de engrenagem de transmissão	30 °
Lâmina de relva	Multi 300-3
Suspensório	Suspensórios Standard, correias duplas
Lâmina de serra	--
Cabeça de aparador	T45X M12
LUBRIFICANTE	
Consumo de combustível	476 g/kWh
Volume do depósito de combustível	0.8 l
Tipo de lubrificante	Husqvarna 2 stroke or equiv. at 50:1
Tipo de combustível.	Gasolina
MATERIAIS	
Pacote principal: papel + papelão	0 g
Metal total	0 g
Total de papel + papelão	0 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	0 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
EMBALAGEM	
Altura da embalagem	370 mm
Comprimento da embalagem	1920 mm
Volume da embalagem	227.33 dm³
Largura da embalagem	320 mm
Quantidade no pacote principal	1
DADOS DE EMISSÃO EPA	
Emissões de gases de escape (média de CO)	319 g/kWh
Emissões de gases de escape (média de HC)	110 g/kWh
Emissões de gases de escape (média de NOx)	1.6 g/kWh
DADOS DE EMISSÃO UE	
Emissões de gases de escape (CO2 EU V)	867 g/kWh
SOM E RUÍDO	
Nível de potência sonora garantido, LWA	118 dB(A)
Nível de pressão sonora no ouvido do operador	102 dB(A)
VIBRAÇÃO	

Technical Specifications	
Vibração diária (Aeqv)	3.6 m/s ²
Vibração diária, exposição (AB)	2.4 m/s ²
Tempo de Vibração diária (Fator de tempo)	3.5 h
Nível de vibração equivalente (ahv , eq) punho esquerdo / direito	2.8 m/s ²
Nível de vibração equivalente (ahv, eq) punho esquerdo /direito	2.8 m/s ²
Nível de vibração equivalente (ahv, eq) punho esquerdo /direito	3.6 m/s ²
Nível de vibração equivalente (ahv , eq) punho esquerdo / direito	3.6 m/s ²