




HUSQVARNA 125BVx

Soprador de mão eficaz que combina potência com facilidade de uso. Perfeito para particulares. Bem equilibrado e fácil de manejar graças à saída de ar em linha. Arranque simples graças à tecnologia Smart Start[®]. Fornecido com bocal plano e redondo. Inclui kit de aspiração e recolha de folhas.



Interruptor de paragem com retorno automático

O interruptor de paragem volta automaticamente à posição On para permitir um arranque sem problemas.



Saída de ar ergonómica

O invólucro do ventilador está desenhado para que o fluxo de ar esteja alinhado com a pega. Isso faz com que a máquina seja muito fácil de manobrar.

Pulverização da folhagem

Facas de adubação verde reduzem o material e aumentam a capacidade do saco. 16:1 rácio da função de adubação verde.



Controlo da direção

Velocidade da ventoinha pode ser ajustada para fácil manuseamento



FEATURES

- Facas de adubação verde aumentam a capacidade do saco do aspirador
 - Fácil de operar como tubo de saída de ar alinhado
 - Interruptor de paragem volta automaticamente à posição On para permitir un arranque sem problemas.
 - Velocidade do ar controlo de velocidade
- Bomba de combustível desenhada para facilitar o arranque.
 - comprimento de tubo ajustável
 - Comandos intuitivos
 - Smart Start® para fácil de arranque
 - Aspirador com capacidade para a recolha de detritos
 - Cabo confortável

Technical Specifications	
CAPACIDADE	
Débito de ar, cárter do ventilador	13.31 m³/min
Débito de ar, tubo	12.03 m³/min
Velocidade do ar	76 m/s
Velocidade do ar (bocal plano)	76 m/s
Velocidade do ar (bocal redondo)	58.12 m/s
Velocidade de sopro	273 km/h
Força de sopro	12.5 N
Velocidade de marcha lenta	3000 rpm
Velocidade da potência máxima	8000 rpm
Rotação máxima do motor recomendada	10000 rpm
Potência	0.8 kW
Capacidade do saco do aspirador	64.35 l
APROVAÇÕES	
Certificação directiva máquinas, 2006/42/EC Decl. No.	YES
Garantia comercial	90 Dias
Garantia do proprietário	2 anos
DIMENSÕES	
peso total	8000 g
peso líquido	4000 g
Diâmetro do tubo	65.0 mm
Cumprimento de tubo	641.0 mm
Peso	4.35 kg
MOTOR	
Carburador	Zama C1Q
Diâmetro do cilindro	35 mm
Cilindrada	28 cm³
Curso do cilindro	28.7 mm
Separação dos elétrodos	0.6 mm
Família de motores	*PWES.0284BQ
Família de motores	*PWES.0284BQ
Volume do depósito de combustível	0.5 l
Consumo de combustível	575 g/kWh
Velocidade de marcha lenta	3000 rpm
Velocidade da potência máxima	8000 rpm
Potência	0.8 kW
Vela de ignição	Champion RCJ6Y
EQUIPAMENTO	
Suspensório	Single harness
Tipo de Bocal	Redondo+Plano
Kit de Vácuo	Yes
LUBRIFICANTES	
Consumo de combustível	575 g/kWh
Volume do depósito de combustível	0.5 l
Tipo de lubrificante	Husqvarna 2 stroke or equiv. at 50:1
Tipo de combustivel.	Petrol
MATERIAIS	
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	0 g
Paper + Cardboard total	1080 g
PE total	8 g
PET total	0 g
Plastic foil	8 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	8 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
EMBALAGEM	
Caixa de impressão	4 reprodução em Color (Caixa Branca)
Packaging height	480 mm
Packaging length	530 mm
Packaging volume	71.232 dm³
Packaging width	280 mm
Camadas por palete	2
Quantity in Master pack	1

Technical Specifications	
DADOS DE EMISSÃO	
Emissão de escapes (média CO)	138 g/kWh
Emissões de escape (média de CO)	168 g/kWh
Emissão de escapes (CO FEL)	536 g/kWh
Emissão de escapes (média CO)	1457 g/kWh
Emissões de gases de escape (CO2 EU V)	1392 g/kWh
Emissão de escapes (HC média)	28 g/kWh
Emissões de escape (média de HC)	41.5 g/kWh
Emissão de escapes (NOx média)	1 g/kWh
Emissões de escape (média de NOx)	0.4 g/kWh
DADOS DE EMISSÃO CARB	
Família de motores	*PWES.0284BQ
DADOS DE EMISSÃO EPA	
Emissões de escape (média de CO)	168 g/kWh
Emissão de escapes (CO FEL)	536 g/kWh
Emissões de escape (média de HC)	41.5 g/kWh
Emissões de escape (média de NOx)	0.4 g/kWh
DADOS DE EMISSÃO UE	
Emissão de escapes (média CO)	138 g/kWh
Emissão de escapes (média CO)	1457 g/kWh
Emissão de escapes (HC média)	28 g/kWh
Emissão de escapes (NOx média)	1 g/kWh
SOM E RUÍDO	
Nível sonoro	112 dB(A)
Nível de potência sonora garantido, LWA	112 dB(A)
Medição das emissões sonoras	109 dB(A)
Pressão sonora (15m)	70 dB(A)
Nível de pressão sonora no ouvido do operador	94 dB(A)
VIBRAÇÕES	
Nível de vibração equivalente (ahv , eq) pega	11.1 m/s²