




HUSQVARNA 525BX

Ventilador de mão poderoso e bem equilibrado para uso profissional. A tecnologia patenteada do motor X-Torq, em conjunto com o design especial do ventilador e do chassis traduz-se em grande capacidade de sopro, fácil de controlar. O sistema anti-vibração Low Vib torna o trabalho menos árduo - mesmo durante longos turnos de trabalho. E todos os controles intuitivos, como o Cruise Control, contribuem para uma operação eficiente e conveniente em todos os momentos.



Interruptor de paragem com retorno automático

O interruptor de paragem volta automaticamente à posição On para permitir um arranque sem problemas.



Comprimento ajustável do tubo

O comprimento do tubo do soprador é regulável para melhor performance.

Motor X-Torq®

O design dos motores X-Torq® permite que se reduzam as emissões até 75%, reduzindo o consumo em 20%.



Bomba de combustível

Bomba de combustível desenhada para facilitar o arranque.



FEATURES

- Motores X-Torq®. Mais potência por cada gota de combustível.
 - comprimento de tubo ajustável
 - Interruptor de paragem volta automaticamente à posição On para permitir un arranque sem problemas.
- Bomba de combustível desenhada para facilitar o arranque.
 - Velocidade do ar controlo de velocidade
 - Fácil de operar como tubo de saída de ar alinhado

Technical Specifications		
CAPACIDADE		
Débito de ar, cárter do ventilador		14 m³/min
Débito de ar, tubo		13 m³/min
Velocidade do ar (bocal plano)		86 m/s
Velocidade do ar (bocal redondo)		70 m/s
Força de sopro		15 N
Velocidade de marcha lenta		3000 rpm
Velocidade da potência máxima		7300 rpm
Potência		0.9 kW
Binário, máx.		1.15 Nm
Binário, máx. at rpm		6000 rpm
DIMENSÕES		
peso total		7660 g
peso líquido		6500 g
Diâmetro do tubo		68 mm
Cumprimento de tubo		550 mm
Peso		4.3 kg
MOTOR		
Diâmetro do cilindro		34 mm
Cilindrada		25.4 cm³
Curso do cilindro		28 mm
Separação dos elétrodos		0.65 mm
Família de motores		FHQZS.0254GQ
Família de motores		FHQZS.0254GQ
Volume do depósito de combustível		0.45 l
Consumo de combustível		518 g/kWh
Velocidade de marcha lenta		3000 rpm
Módulo de ignição entreferro		0.3 mm
Velocidade da potência máxima		7300 rpm
Potência		0.9 kW
Vela de ignição		NGK BPMR8Y
EQUIPAMENTO		
Tipo de Bocal		Redondo+Plano
Kit de Vácuo		No
LUBRIFICANTES		
Consumo de combustível		518 g/kWh
Volume do depósito de combustível		0.45 l
Tipo de lubrificante		Husqvarna 2 stroke or equiv. at 50:1
Tipo de combustivel.		Petrol
MATERIAIS		
Master pack: Paper + Cardboard		0 g
Metal total		0 g
Paper		131 g
Paper + Cardboard total		131 g
PE total		0 g
PET total		0 g
Plastic foil		0 g
Plastic rigid		0 g
Plastic total		0 g
PS/EPS/HIPS total		0 g
EMBALAGEM		
Packaging height		400 mm
Packaging length		460 mm
Packaging volume		71.76 dm³
Packaging width		390 mm
Camadas por palete		5
Quantity in Master pack		1
DADOS DE EMISSÃO		
Emissão de escapes (média CO)		379.85 g/kWh
Emissão de escapes (média CO)		988 g/kWh
Emissões de gases de escape (CO2 EU V)		1110 g/kWh
Emissão de escapes (HC média)		25.99 g/kWh
Emissão de escapes (NOx média)		0.29 g/kWh
DADOS DE EMISSÃO CARB		
Família de motores		FHQZS.0254GQ
DADOS DE EMISSÃO UE		
Emissão de escapes (média CO)		379.85 g/kWh
Emissão de escapes (média CO)		988 g/kWh

Technical Specifications	
Emissão de escapes (HC média)	25.99 g/kWh
Emissão de escapes (NOx média)	0.29 g/kWh
SOM E RUÍDO	
Nível de potência sonora garantido, LWA	106 dB(A)
Medição das emissões sonoras	104 dB(A)
Nível de pressão sonora no ouvido do operador	91 dB(A)
VIBRAÇÕES	
Vibração diária (Aeqv)	1.2 m/s²
Vibração diária, exposição (AB)	0.5 m/s²
Tempo de Vibração diária (Fator de tempo)	1.5 h
Nível de vibração equivalente (ahv . eq) pega	1.2 m/s²