



## HUSQVARNA 580BTS

O Husqvarna 580BTS é o soprador de mochila profissional mais potente, projetado para tarefas exigentes. Grande fluxo de ar e alta velocidade do ar são fornecidos por um design de ventilador eficiente, juntamente com o potente motor X-Torq®. O filtro de ar de nível profissional proporciona um longo tempo de operação e uso sem problemas. O arnês tem alças de ombro largas e cinto de quadril dão melhor ergonomia.



### Injeção de ar

Purificação do ar de admissão exclusiva para períodos de trabalho mais longos



### Guiador confortável

Punhos acolchoados para maior comodidade.

### Motor X-Torq®

O design dos motores X-Torq® permite que se reduzam as emissões até 75%, reduzindo o consumo em 20%.



### Bomba de combustível

Bomba de combustível desenhada para facilitar o arranque.



FEATURES

- Motores X-Torq®. Mais potência por cada gota de combustível.
  - Cabo confortável
  - Injecção de ar, maior tempo de funcionamento.
  - Bomba de combustível desenhada para facilitar o arranque.
  - A filtragem da admissão de ar a 2 fases faz com que haja menos "tempos mortos"
  - Desenho de ventoinha eficaz proporciona uma grande capacidade
- de sopro.
  - Use a força de sopro máximo com tensão de braço mínima
  - Suporte confortável, redutor da carga
  - Pega regulável aumenta o conforto
  - Desenho da pega confortável
  - LowVib® reduz as vibrações
  - Velocidade do ar controlo de velocidade

| Technical Specifications              |             |
|---------------------------------------|-------------|
| CAPACIDADE                            |             |
| Débito de ar, cárter do ventilador    | 29 m³/min   |
| Débito de ar, tubo                    | 26 m³/min   |
| Velocidade do ar                      | 92.2 m/s    |
| Velocidade do ar (bocal plano)        | 93 m/s      |
| Velocidade do ar (bocal redondo)      | 92 m/s      |
| Força de sopro                        | 40 N        |
| Limite máximo de engate da embraiagem | 18000 rpm   |
| Velocidade de marcha lenta            | 2000 rpm    |
| Limite máximo de marcha lenta         | 3200 rpm    |
| Velocidade da potência máxima         | 7200 rpm    |
| Rotação máxima do motor recomendada   | 7200 rpm    |
| Potência                              | 3.3 kW      |
| Limite mais baixo de velocidade       | 7700 rpm    |
| APROVAÇÕES                            |             |
| Garantia comercial                    | 2 anos      |
| Garantia do proprietário              | 2 anos      |
| DIMENSÕES                             |             |
| peso total                            | 14000 g     |
| peso líquido                          | 11800 g     |
| Cumprimento de tubo                   | 1197 mm     |
| Peso                                  | 11.8 kg     |
| MOTOR                                 |             |
| Carburador                            | Diaphragm   |
| Diâmetro do cilindro                  | 51.5 mm     |
| Cilindrada                            | 75.6 cm³    |
| Curso do cilindro                     | 37 mm       |
| Separação dos elétrodos               | 0.65 mm     |
| Volume do depósito de combustível     | 2.6 l       |
| Consumo de combustível                | 440 g/kWh   |
| Velocidade de marcha lenta            | 2000 rpm    |
| Módulo de ignição entreferro          | 0.3 mm      |
| Velocidade da potência máxima         | 7200 rpm    |
| Potência                              | 3.3 kW      |
| Vela de ignição                       | NGK CMR7H   |
| EQUIPAMENTO                           |             |
| Tipo de Bocal                         | Redondo     |
| Kit de Vácuo                          | No          |
| LUBRIFICANTES                         |             |
| Consumo de combustível                | 440 g/kWh   |
| Volume do depósito de combustível     | 2.6 l       |
| Tipo de combustível.                  | Petrol      |
| MATERIAIS                             |             |
| Master pack: Paper + Cardboard        | 0 g         |
| Metal total                           | 0 g         |
| Paper                                 | 3500 g      |
| Paper + Cardboard total               | 3500 g      |
| PE total                              | 0 g         |
| PET total                             | 0 g         |
| Plastic foil                          | 0 g         |
| Plastic rigid                         | 25 g        |
| Plastic total                         | 25 g        |
| PS/EPS/HIPS total                     | 0 g         |
| EMBALAGEM                             |             |
| Packaging height                      | 405 mm      |
| Packaging length                      | 580 mm      |
| Packaging volume                      | 140.302 dm³ |
| Packaging width                       | 580 mm      |
| Camadas por palete                    | 2           |
| Quantity in Master pack               | 1           |
| DADOS DE EMISSÃO                      |             |
| Emissão de escapes (média CO)         | 476.7 g/kWh |

| Technical Specifications                      |             |
|-----------------------------------------------|-------------|
| Emissões de escape (média de CO)              | 536 g/kWh   |
| Emissão de escapes (média CO )                | 679.3 g/kWh |
| Emissões de gases de escape (CO2 EU V)        | 695 g/kWh   |
| Emissão de escapes (HC média)                 | 71.8 g/kWh  |
| Emissão de escapes (NOx média)                | 0.03 g/kWh  |
| DADOS DE EMISSÃO EPA                          |             |
| Emissões de escape (média de CO)              | 536 g/kWh   |
| DADOS DE EMISSÃO UE                           |             |
| Emissão de escapes (média CO)                 | 476.7 g/kWh |
| Emissão de escapes (média CO )                | 679.3 g/kWh |
| Emissão de escapes (HC média)                 | 71.8 g/kWh  |
| Emissão de escapes (NOx média)                | 0.03 g/kWh  |
| SOM E RUÍDO                                   |             |
| Nível de potência sonora garantido, LWA       | 112 dB(A)   |
| Medição das emissões sonoras                  | 111 dB(A)   |
| Pressão sonora ( 15m)                         | 77 dB(A)    |
| Nível de pressão sonora no ouvido do operador | 100 dB(A)   |
| VIBRAÇÕES                                     |             |
| Vibração diária (Aeqv)                        | 1.6 m/s²    |
| Vibração diária, exposição (AB)               | 1 m/s²      |
| Tempo de Vibração diária (Fator de tempo)     | 3 h         |
| Nível de vibração equivalente (ahv , eq) pega | 1.6 m/s²    |