



Husqvarna LC 140SP

O LC 140SP é um corta-relvas automotriz fácil de usar, adequado para relvados um pouco menores. Construído com uma plataforma de corte de aço robusta e um motor Husqvarna confiável e de arranque fácil, oferece excelente desempenho de corte e recolha. O punho macio, o guiador dobrável, o ajuste central da altura de corte e as rodas com rolamentos de esferas proporcionam uma experiência de corte ergonómica e confortável.



Ajuste central da altura de corte

Ajuste central da altura de corte rápido e simples. Uma alavanca controla toda a plataforma.



Pega fácil para levantar à frente

Pega fácil para armazenar, colocar no carro ou subir escadas.

Pega ergonómica

O ângulo ergonómico do guiador em conjunto com o fácil acesso aos braços torna o trabalho mais fácil.



Pega dobrável

Para transporte e armazenamento simplificado.

FEATURES

- Guiador ergonómico
 - Pega fácil para levantar à frente
- Ajuste central da altura de corte
 - Pega dobrável

Technical Specifications	
BATERIA	
Capacidade da bateria	0 Ah
Tipo de bateria	--
CAPACIDADE	
Potência líquida às rpm actuais, rpm Revolutions per minute	3000 rpm
Potência	1.95 kW
Potência nominal	1950 W
DIMENSÕES	
peso total	33000 g
peso líquido	29100 g
Volume do colector, l	50 l
Largura de corte	40 cm
Cilindrada	123 cm³
Ajuste da altura do cabo	2 Step
Peso	26.8 kg
Tamanho da roda frontal /traseira Front	152 mm
Tamanho da roda frontal /traseira Rear	203 mm
Base das rodas	55.5 cm
MOTOR	
Cilindrada	123 cm³
Separação dos eléktrods	0.75 mm
Marca do motor	Husqvarna
Arrefecimento do motor	Ar
Nome do motor	HS 123A
Vela de ignição	Husqvarna HQT-7
Volume do depósito de combustível	0.9 l
EQUIPAMENTO	
Tipo de filtro de ar	Espuma
Rodas de rolamentos	Yes
Kit BioClip®	Não está disponível como acessório (NÃO DISPONÍVEL)
Tampão BioClip®	Not included
Acoplamento do travão da lâmina de corte (BBC)	No
Tipo de lâmina	Recolha
Coletor	incluidos
Tipo de coletor	Fabric with dust blocker
Volume do colector, l	50 l
Orifício de lavagem da unidade	No
Defletor	No
Drive control	Bail arm
Tração	Autopropulsionado, única velocidade
Rodas motrizes	Traseira
Guiador rebatível	Yes
Tipo de guiador	Ergonómico
Generic Lawnmower Drive Type	Self-propelled
Guiador ajustável lateralmente	No
Pega macia	Yes
Acelerador	No
Ligação da mangueira de água	No
Rolamentos das rodas, dianteiras/traseiras	Yes/Yes
Conetividade	Not applicable
LUBRIFICANTES	
Lubrificação do motor	Salpico
Consumo de combustível	402 g/kWh
Consumo de combustível	0.019 l/min
Tipo de combustível.	Petrol
MATERIAIS	
Material da unidade de corte	Aço
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	5 g
Paper + Cardboard total	3640 g
PE total	21 g
PET total	0 g
Plastic foil	15 g
Plastic rigid	6 g
Plastic total	21 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
Jantes, material	Plastico
SOM E RUÍDO	
Nível de potência sonora garantido, LWA	95 dB(A)
Medição das emissões sonoras	93 dB(A)
Nível de pressão sonora no ouvido do operador	81 dB(A)

Technical Specifications	
VIBRAÇÕES	
Vibrações no guidador	7.6 m/s²
EMBALAGEM	
Packaging height	480 mm
Packaging length	775 mm
Packaging volume	190 dm³
Packaging width	510 mm
Quantity in Master pack	1