



Husqvarna LC 151S

O Husqvarna LC 151 é um cortador de relva automotriz fácil de usar com recolha, Bioclip® (cobertura morta) e opção de descarga lateral, perfeitamente adequado para relvados de médio a grande porte. A robusta plataforma de corte de aço de 51 cm e o motor Husqvarna confiável e de arranque fácil foram construídos para lidar com relvados difíceis com excelentes resultados de corte, enquanto o guiador ergonómico com pega macia oferece uma experiência de corte menos desgastante. Guiador dobrável facilmente, design de alça conveniente e altura de corte de fácil ajuste tornam cada corte mais simples. A lâmina de recolha deixa menos aparas no relvado para uma aparência profissional e organizada.



Pega facilmente ajustável

Ajuste rápido e fácil da pega em duas alturas diferentes.



Pega ergonómica

O ângulo ergonómico do guiador em conjunto com o fácil acesso aos braços torna o trabalho mais fácil.

Sistema de corte 3 em 1

Este corta-relvas oferece versatilidade através de diversas opções de corte. Escolha o tipo de corte que necessita para alcançar ótimos resultados: Collection para um relvado limpo, BioClip® (adubação verde) para fertilização de relvados e ejeção para menos áreas de corte menos frequentes.



Pega fácil para levantar à frente

Pega fácil para armazenar, colocar no carro ou subir escadas.



FEATURES

- Collection, BioClip® e ejeção traseira
 - Guiador ergonómico
 - Guiador facilmente ajustável
- Pega fácil para levantar à frente
 - Ajuste central da altura de corte
 - Guiador facilmente rebatível - facilita o transporte e o armazenamento

Technical Specifications	
BATERIA	
Capacidade da bateria	0 Ah
Tipo de bateria	--
CAPACIDADE	
Potência líquida às rpm actuais, rpm Revolutions per minute	2800 rpm
Potência	2.7 kW
Potência nominal	2700 W
DIMENSÕES	
peso total	38700 g
peso líquido	34800 g
Volume do colector, l	65 l
Largura de corte	51 cm
Cilindrada	166 cm³
Ajuste da altura do cabo	2 Step
Peso	32.3 kg
Tamanho da roda frontal /traseira Front	203 mm
Tamanho da roda frontal /traseira Rear	203 mm
Base das rodas	66 cm
MOTOR	
Cilindrada	166 cm³
Separação dos eléktrodo	0.75 mm
Marca do motor	Husqvarna
Arrefecimento do motor	Ar
Nome do motor	HS 166A
Vela de ignição	Husqvarna HQT-7
Volume do depósito de combustível	1 l
EQUIPAMENTO	
Tipo de filtro de ar	Papel
Rodas de rolamentos	Yes
Kit BioClip®	Disponível como accesorio
Tampão BioClip®	Not included
Acoplamento do travão da lâmina de corte (BBC)	No
Tipo de lâmina	Recolha
Coletor	incluídos
Tipo de coletor	Fabric with dust blocker
Volume do colector, l	65 l
Orifício de lavagem da unidade	No
Defletor	incluídos
Drive control	Bail arm
Tração	Autopropulsionado
Rodas motrizes	Traseira
Guiador rebatível	Yes
Tipo de guiador	Ergonomic Handle (Bag Through)
Generic Lawnmower Drive Type	Self-propelled
Guiador ajustável lateralmente	No
Pega macia	Yes
Acelerador	No
Ligação da mangueira de água	No
Rolamentos das rodas, dianteiras/traseiras	Sim/Sim
Conetividade	Not applicable
LUBRIFICANTES	
Lubrificação do motor	Salpico
Consumo de combustível	407 g/kWh
Consumo de combustível	0.0233 l/min
Filtro de óleo	Yes
Tipo de combustível.	Petrol
MATERIAIS	
Material da unidade de corte	Aço
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	5 g
Paper + Cardboard total	3950 g
PE total	20 g
PET total	0 g
Plastic foil	31 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	31 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
Jantes, material	Plastico
SOM E RUÍDO	

Technical Specifications	
Nível de potência sonora garantido, LWA	98 dB(A)
Medição das emissões sonoras	96 dB(A)
Nível de pressão sonora no ouvido do operador	86 dB(A)
VIBRAÇÕES	
Vibrações no guidador	8.5 m/s ²
EMBALAGEM	
Packaging height	450 mm
Packaging length	1040 mm
Packaging volume	267 dm ³
Packaging width	570 mm
Quantity in Master pack	1