

HUSQVARNA LC 253S

Corta-relva automotriz e fácil de usar, de alta qualidade, adequado para jardins de tamanho médio. Com chassis compósito durável e resistente à corrosão e rodas de alumínio para reduzir o peso, motor potente e confiável e pneus de borracha para melhor desempenho e controlo. O guiador ergonómico e facilmente dobrável, a remoção conveniente da correia e altura de corte facilmente ajustável tornam simples cada corte. Recolhe as folhas e erva cortada para um look arrumado e profissional.



Pega fácil para levantar à frente

Pega fácil para armazenar, colocar no carro ou subir escadas.



Pega facilmente ajustável

Ajuste rápido e fácil da pega em duas alturas diferentes.



O ângulo ergonómico do guiador em conjunto com o fácil acesso aos braços torna o trabalho mais fácil.



Altura de corte facilmente ajustável

Alterar a altura de corte é muito simples e extra conveniente - pode fazê-lo com uma só mão.



FEATURES

- Guiador ergonómico
- Guiador facilmente ajustável
- Pega fácil para levantar à frente

- Altura de corte facilmente ajustável
- Guiador facilmente rebatível facilita o transporte e o armazenamento

Technical Specifications	
BATERIA	
Capacidade da bateria	0 Ah
Tipo de bateria	
CAPACIDADE	
Potência líquida às rpm actuais, rpm Revolutions per minute	2800 rpm
Potência	2.5 kW
DIMENSÕES	
peso total	36500 g
peso líquido	32500 g
Volume do colector, I	601
Largura de corte	53 cm
Cilindrada	163.0 cm ³
Peso bruto	36.4 kg
Ajuste da altura do guiador	Yes 2 Step
Ajuste da altura do cabo Peso	2 Step 32.5 kg
Tamanho da roda frontal /traseira Front	190 mm
Tamanho da roda frontal / traseira Rear	230 mm
Base das rodas	72 cm
MOTOR	
Cilindrada	163.0 cm ³
Separação dos elétrodos	0.5 mm
Marca do motor	Briggs and Stratton
Arrefecimento do motor	Ar
Nome do motor	650EXI
Fabricante do motor	Briggs & Stratton
Modelo do motor	103M020066H5
Vela de ignição	Champion XC92YC
Volume do depósito de combustível Volume do depósito de combustível	1 I 0.264 gal (EUA)
EQUIPAMENTO	0.204 gai (LON)
Tipo de filtro de ar	Papel
Rodas de rolamentos	Yes
Kit BioClip®	Disponible como accesorio
Tampão BioClip®	Not included
Acoplamento do travão da lâmina de corte (BBC)	No
Tipo de lâmina	Recolha
Coletor	incluídos
Tipo de coletor	Fabric with dust blocker
Volume do colector, I	601
Orificio de lavagem da unidade Defletor	No No
Drive control	Underbail
Tração	Autopropulsionado, única velocidade
Rodas motrizes	Traseira
Guiador rebatível	Yes
Tipo de guiador	Ergonômico
Generic Lawnmower Drive Type	Self-propelled
Guiador ajustável lateralmente	No
Pega macia	Yes
Acelerador	No No
Ligação da mangueira de água	No Voc/Voc
Rolamentos das rodas, dianteiras/traseiras Conetividade	Yes/Yes Not applicable
LUBRIFICANTES	тчих аррисаріе
	Salpico
Lubrificação do motor Consumo de combustível	Salpico 511 g/kWh
Filtro de óleo	No No
Tipo de combustível.	Petrol
MATERIAIS	
Material da unidade de corte	Composite
Master pack: Paper + Cardboard	O g
Metal total	0 g
Paper	887 g
Paper + Cardboard total	887 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil Plastic foil	0 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	0 g

Technical Specifications	
PS/EPS/HIPS total	0 g
Jantes, material	Plastico
SOM E RUÍDO	
Nível de potência sonora garantido, LWA	97 dB(A)
Medição das emissões sonoras	96.3 dB(A)
Nível de pressão sonora no ouvido do operador	85 dB(A)
VIBRAÇÕES	
Vibrações no guiador	4.0 m/s ²
Vibrações no punho esquerdo	4.0 m/s ²
Vibrações no punho direito	3.3 m/s ²
EMBALAGEM	
Packaging height	500 mm
Packaging length	1140 mm
Packaging volume	345.99 dm³
Packaging width	607 mm
Quantity in Master pack	1