



HUSQVARNA LC 347V

Um corta-relva a gasolina 'premium' que oferece excelentes resultados de corte. O Husqvarna LC 347V une alto desempenho e qualidade 'premium'. Este corta-relva automotriz é alimentado por um motor Husqvarna com estrangulamento automático para arranques fáceis e velocidade variável contínua para trabalho suave. A plataforma de corte de material compósito de 47 cm é de ajuste fácil da altura de corte.



Pega facilmente ajustável

Ajuste rápido e fácil da pega em duas alturas diferentes.



Pega ergonómica

O ângulo ergonómico do guiador em conjunto com o fácil acesso aos braços torna o trabalho mais fácil.

Velocidade de condução variável

Fácil de ajustar a velocidade de acordo com as necessidades e condições do relvado.



Pega fácil para levantar à frente

Pega fácil para armazenar, colocar no carro ou subir escadas.



FEATURES

- Velocidade de condução variável para fácil ajustamento da velocidade
 - Guiador ergonómico
 - Guiador facilmente ajustável
- Pega fácil para levantar à frente
 - Altura de corte facilmente ajustável
 - Guiador facilmente rebatível - facilita o transporte e o armazenamento

Technical Specifications	
BATERIA	
Capacidade da bateria	0 Ah
Tipo de bateria	--
CAPACIDADE	
Potência líquida às rpm actuais, rpm Revolutions per minute	2900 rpm
Potência	2.75 kW
DIMENSÕES	
peso total	36000 g
peso líquido	32500 g
Volume do colector, l	55 l
Largura de corte	47 cm
Cilindrada	166 cm³
Ajuste da altura do cabo	2 Step
Peso	30.5 kg
Tamanho da roda frontal /traseira Front	170 mm
Tamanho da roda frontal /traseira Rear	210 mm
Base das rodas	67 cm
MOTOR	
Cilindrada	166 cm³
Separação dos elétrodo	0.75 mm
Marca do motor	Husqvarna
Arrefecimento do motor	Ar
Nome do motor	HS 166A
Vela de ignição	Husqvarna HQT-7
Volume do depósito de combustível	1 l
EQUIPAMENTO	
Tipo de filtro de ar	Papel
Kit BioClip®	Disponível como accesorio
Tampão BioClip®	Not included
Acoplamento do travão da lâmina de corte (BBC)	No
Tipo de lâmina	Recolha
Coletor	incluidos
Tipo de coletor	Fabric with dust blocker
Volume do colector, l	55 l
Defletor	No
Drive control	Underbail
Tração	Autopropulsionado, velocidade variável
Rodas motrizes	Traseira
Guiador rebatível	Yes
Tipo de guiador	Ergonómico
Generic Lawnmower Drive Type	Self-propelled
Guiador ajustável lateralmente	No
Pega macia	Yes
Acelerador	No
Ligação da mangueira de água	No
Rolamentos das rodas, dianteiras/traseiras	Sim/Sim
LUBRIFICANTES	
Lubrificação do motor	Salpico
Consumo de combustível	407 g/kWh
Consumo de combustível	1.4 l/min
Filtro de óleo	Yes
Tipo de combustível.	Petrol
MATERIAIS	
Bail-arm material	Metal
Material da unidade de corte	Composite
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	0 g
Paper + Cardboard total	0 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	0 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
Jantes, material	Plastico
SOM E RUÍDO	
Nível de potência sonora garantido, LWA	96 dB(A)
Medição das emissões sonoras	95 dB(A)
Nível de pressão sonora no ouvido do operador	86 dB(A)

Technical Specifications	
VIBRAÇÕES	
Vibrações no guidador	3.5 m/s²
EMBALAGEM	
Packaging height	444 mm
Packaging length	1132 mm
Packaging width	537 mm
Quantity in Master pack	1