



## HUSQVARNA 522HD60X

Um corta-sebes de dupla face de 21,7 cc com uma barra de corte de 60 cm para trabalhos de desbaste. A pega multiposições e a impressionante leveza, combinadas com o design fino e equilibrado e baixos níveis de vibração proporcionam um excelente manuseamento, enquanto as lâminas profissionais de alta capacidade e velocidade, a proteção de lâmina aberta e a impressionante potência permitem excelente desempenho de corte.



### Bomba de combustível

Bomba de combustível desenhada para facilitar o arranque.



### Caixa de embreagem robusta

Os componentes de engrenagem têm sido desenvolvidos para uma duração prolongada em condições difíceis.

### Um trabalho eficiente começa com uma lâmina afiada

As lâminas de aço endurecidas, os ângulos de bordos otimizados e a alta velocidade da faca aumentam a produtividade durante o corte.



### Filtro de ar de 2 estágios

O filtro de ar de dois estágios, em materiais duplos, torna a manutenção mais barata e dá menos desgaste ao motor.



FEATURES

- O design das lâminas de corte dá eficiência.
  - Caixa de embreagem robusta
  - Bomba de combustível desenhada para facilitar o arranque.
  - Manutenção mais barata e menor desgaste do motor
  - Multi position handle for easier cutting
- Interruptor de paragem volta automaticamente à posição On para permitir un arranque sem problemas.
  - É fácil de alcançar e entender o estrangulador
  - Motor silencioso
  - Faca de corte afiada e resistente para melhor capacidade

| Technical Specifications                              |                |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| CAPACIDADE                                            |                |
| Velocidade de engate da embraiagem                    | 4400 rpm       |
| Limite máximo de engate da embraiagem                 | 6000 rpm       |
| Velocidade de corte                                   | 4400 corte/min |
| Velocidade de marcha lenta                            | 3000 rpm       |
| Limite máximo de marcha lenta                         | 4400 rpm       |
| Velocidade da potência máxima                         | 7800 rpm       |
| Potência                                              | 0.6 kW         |
| Limite mais baixo de velocidade                       | 8200 rpm       |
| Abertura dos dentes                                   | 30 mm          |
| Binário, máx.                                         | 0.9 Nm         |
| Binário, máx. at rpm                                  | 6000 rpm       |
| APROVAÇÕES                                            |                |
| Certificação directiva máquinas, 2006/42/EC Decl. No. | SEC/18/2518    |
| DIMENSÕES                                             |                |
| peso total                                            | 6720 g         |
| peso líquido                                          | 5320 g         |
| Comprimento da lâmina                                 | 60 cm          |
| Peso                                                  | 4.9 kg         |
| Peso, sem combustível ou equipamento de corte, kg     | 4.9 kg         |
| MOTOR                                                 |                |
| Diâmetro do cilindro                                  | 32 mm          |
| Cilindrada                                            | 21.7 cm³       |
| Curso do cilindro                                     | 27 mm          |
| Separação dos elétrodos                               | 0.5 mm         |
| Família de motores                                    | LHVXS.0224EC   |
| Família de motores                                    | MHVXS.0224EC   |
| Relação de transmissão                                | 4.09           |
| Módulo de ignição entreferro                          | 0.3 mm         |
| Vela de ignição                                       | NGK CMR6A      |
| EQUIPAMENTO                                           |                |
| Technical Platform                                    | HPH-A051       |
| LUBRIFICANTES                                         |                |
| Consumo de combustível                                | 620 g/kWh      |
| Volume do depósito de combustível                     | 0.45 l         |
| Tipo de combustível.                                  | Gasolina       |
| EMBALAGEM                                             |                |
| Packaging height                                      | 210 mm         |
| Packaging length                                      | 1150 mm        |
| Packaging width                                       | 260 mm         |
| Quantity in Master pack                               | 1              |
| DADOS DE EMISSÃO CARB                                 |                |
| Família de motores                                    | MHVXS.0224EC   |
| Família de motores                                    | LHVXS.0224EC   |
| Emissão de escapes (média CO)                         | 198.84 g/kWh   |
| Emissão de escapes (CO média)                         | 1499 g/kWh     |
| Emissão de escapes (HC média)                         | 33.66 g/kWh    |
| Emissão de escapes (NOx média)                        | 0.16 g/kWh     |
| DADOS DE EMISSÃO EPA                                  |                |
| Emissões de escape (média de CO)                      | 198.84 g/kWh   |
| Emissão de escapes (CO FEL)                           | 536 g/kWh      |
| Emissões de escape (CO² média)                        | 1499 g/kWh     |
| Emissões de escape (média de HC)                      | 33.66 g/kWh    |
| Emissões de escape (média de NOx)                     | 0.16 g/kWh     |
| DADOS DE EMISSÃO UE                                   |                |
| Emissão de escapes (média CO)                         | 246.36 g/kWh   |
| Emissão de escapes (média CO )                        | 1344 g/kWh     |
| Emissões de gases de escape (CO2 EU V)                | 1344 g/kWh     |
| Emissão de escapes (HC média)                         | 36.28 g/kWh    |
| Emissão de escapes (NOx média)                        | 0.23 g/kWh     |
| MATERIAIS                                             |                |
| Master pack: Paper + Cardboard                        | 0 g            |
| Metal total                                           | 0 g            |
| Paper + Cardboard total                               | 1395 g         |
| PE total                                              | 0 g            |
| PET total                                             | 0 g            |

| Technical Specifications                                        |           |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| Plastic foil                                                    | 0 g       |
| Plastic rigid                                                   | 0 g       |
| Plastic total                                                   | 0 g       |
| PS/EPS/HIPS total                                               | 0 g       |
| SOM E RUÍDO                                                     |           |
| Nível de potência sonora garantido, LWA                         | 102 dB(A) |
| Medição das emissões sonoras                                    | 101 dB(A) |
| Nível de pressão sonora no ouvido do operador                   | 93 dB(A)  |
| VIBRAÇÕES                                                       |           |
| Vibração diária (Aeqv)                                          | 2.7 m/s²  |
| Vibração diária, exposição (A8)                                 | 1.8 m/s²  |
| Tempo de Vibração diária (Fator de tempo)                       | 3.5 h     |
| Nível de vibração equivalente (ahv, eq) punho esquerdo /direito | 2.7 m/s²  |
| Nível de vibração equivalente (ahv, eq) punho esquerdo /direito | 1.2 m/s²  |