



HUSQVARNA 535RX

A Husqvarna 535Rx é uma nova roçadora da versátil classe 35 cc. A máquina é feita para um uso comercial intenso. Com uma performance de topo graças à sua força-bruta, com uma ergonomia única e excelente durabilidade.



Bomba de combustível

Bomba de combustível desenhada para facilitar o arranque.



Balance 35

Arnês ergonómico que distribui a carga de forma optimizada entre os ombros, o peito e as costas.

Motor X-Torq®

O design dos motores X-Torq® permite que se reduzam as emissões até 75%, reduzindo o consumo em 20%.



Tap 'n Go

Sistema de corte de dupla linha resistente, com a função « Tap'n Go » para uma linha de alimentação rápida.



FEATURES

- Motores X-Torq®. Mais potência por cada gota de combustível.
 - Suporte ergonómico Balance 35
 - Bomba de combustível desenhada para facilitar o arranque.
 - Cabeça de corte de fácil utilização
 - Interruptor de paragem com retorno para um fácil arranque.
 - Utilização versátil com proteção combinada
 - Guiador alto, mais espaço para as pernas
- LowVib® absorve a vibração, poupando os braços e as mãos do utilizador.
 - Pegas de desenho ergonómico
 - Engrenagem cónica de relva para melhor performance de corte
 - Guiador regulável para um melhor conforto
 - Punho suave de manipulação
 - Encontre o melhor equilíbrio

Technical Specifications	
CAPACIDADE	
Velocidade de engate da embraiagem	3600 rpm
Limite máximo de engate da embraiagem	5300 rpm
Velocidade de marcha lenta	2800 rpm
Limite máximo de marcha lenta	3900 rpm
Velocidade da potência máxima	8400 rpm
Rpm máximos do eixo de saída	8220 rpm
Rosca do eixo de saída	M12x1.75V
Potência	1.6 kW
Limite mais baixo de velocidade	10200 rpm
Binário, máx.	1.9 Nm
Binário, máx. at rpm	6600 rpm
APROVAÇÕES	
Aprovado segundo CE	Yes
Certificação directiva máquinas. 2006/42/EC Decl. No.	SEC/09/2134
DIMENSÕES	
peso total	11678 g
peso líquido	9130 g
Largura de corte	47 cm
Limite mais baixo de velocidade	10200 rpm
Diâmetro do tubo	28 mm
Comprimento do tubo	1483 mm
Peso, sem combustível ou equipamento de corte, kg	6.1 kg
MOTOR	
Diâmetro do cilindro	38 mm
Cilindrada	34.6 cm³
Curso do cilindro	30.5 mm
Separação dos elétrodos	0.5 mm
Família de motores	MHVXS.0354EE
Família de motores	MHVXS.0354EE
Relação de transmissão	1
Módulo de ignição entreferro	0.3 mm
Vela de ignição	Champion RCJ6Y
EQUIPAMENTO	
Ângulo de engrenagem de transmissão	35 °
Lâmina de relva	Multi 300-3
Suspensório	Balance 35
Lâmina de serra	--
Cabeça de aparador	T35 M12
LUBRIFICANTE	
Consumo de combustível	475 g/kWh
Consumo de combustível	0.99 kg/h
Volume do depósito de combustível	0.6 l
Tipo de lubrificante	Husqvarna 2 stroke or equiv. at 50:1
Tipo de lubrificante (engrenagem cónica)	Lubrificação mineral
Tipo de combustível.	Gasolina
MATERIAIS	
Pacote principal: papel + papelão	0 g
Metal total	0 g
Other plastic: rigid	20 g
Papel	26 g
Total de papel + papelão	0 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	0 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
EMBALAGEM	
Altura da embalagem	310 mm
Comprimento da embalagem	1850 mm
Volume da embalagem	189.255 dm³

Technical Specifications	
Largura da embalagem	330 mm
Camadas por palete	3
Quantidade no pacote principal	1
DADOS DE EMISSÃO CARB	
Família de motores	MHVXS.0354EE
Emissões de gases de escape (média CO)	243.69 g/kWh
Emissões de gases de escape (CO média)	1029 g/kWh
Emissões de escape (média de HC)	29.31 g/kWh
Emissões de gases de escape (NOx média)	1.09 g/kWh
DADOS DE EMISSÃO EPA	
Emissões de gases de escape (média de CO)	243.69 g/kWh
Emissões de gases de escape (CO FEL)	536 g/kWh
Emissões de gases de escape (CO² média)	1029 g/kWh
Emissões de gases de escape (média de HC)	29.31 g/kWh
Emissões de gases de escape (média de NOx)	1.09 g/kWh
DADOS DE EMISSÃO UE	
Emissões de gases de escape (média CO)	418.31 g/kWh
Emissões de gases de escape (média CO)	862 g/kWh
Emissões de gases de escape (CO2 EU V)	862 g/kWh
Emissões de gases de escape (média de HC)	40.51 g/kWh
Emissões de gases de escape (NOx média)	0.46 g/kWh
SOM E RUÍDO	
Nível de potência sonora garantido, LWA	114 dB(A)
Medição das emissões sonoras	111 dB(A)
Nível de pressão sonora no ouvido do operador	95 dB(A)
VIBRAÇÃO	
Vibração diária (Aeqv)	4.1 m/s²
Vibração diária, exposição (AB)	2.7 m/s²
Tempo de Vibração diária (Fator de tempo)	3.5 h
Nível de vibração equivalente (ahv , eq) punho esquerdo / direito	3.4 m/s²
Nível de vibração equivalente (ahv , eq) punho esquerdo / direito	4.1 m/s²