



HUSQVARNA 545RXT AutoTune™

A Husqvarna 545RXT é uma roçadora para utilizadores profissionais que cortam ou aparam grandes extensões de relva grossa ou outra vegetação. A sua combinação única de potência, desempenho e conforto significa alta produtividade e baixo esforço do utilizador. Procedimento de arranque simplificado: basta purgar, clicar no botão de arranque e puxar o cordão. O motor potente com tecnologia X-Torq® oferece alta eficiência de combustível e níveis reduzidos de emissão de gases de escape, enquanto o ajuste automático do motor AutoTune™ garante desempenho máximo, independentemente da qualidade do combustível, clima ou altitude. O arnês Balance XT, as alças ajustáveis e o amortecimento de vibração eficiente ajudam a maximizar a produtividade e o conforto, mesmo para os trabalhos mais longos e difíceis.



Balance XT

Correia ergonómica com amplo apoio para as costas. As correias de ombro e o cinto para anca distribuem a carga por uma área maior.



AutoTune

Desempenho sempre otimizado do motor - Sempre otimizado desempenho do motor - não há necessidade de ajuste do carbo devido a variações na qualidade do combustível, clima ou altitude.

Arranque mais simples

Muito fácil:
1. Pressione o bolbo de purga
2. Pressione o botão Iniciar
3. Puxe o cabo ... e já está!



Eixo e engrenagem otimizados

Comprimento do eixo otimizado e 35 graus na engrenagem cônica facilitam a operação e permitem o trabalho do equipamento de corte paralelo ao solo.



FEATURES

- 3 passos fáceis para arrancar
- Desempenho sempre otimizado do motor
- Extra conforto com suporte Balance XT.
- Ângulo da máquina otimizado para um melhor desempenho do corte
- Guiador regulável para um melhor conforto
- Motores X-Torq®. Mais potência por cada gota de combustível.
- Cabeça de corte de fácil utilização
- Bom equilíbrio com depósito de combustível à frente do motor
- Bomba de combustível desenhada para facilitar o arranque.
- Interruptor de paragem com retorno para um fácil arranque.
- Pegas de desenho ergonómico
- Troca fácil do equipamento de corte.
- Guiador alto, mais espaço para as pernas
- LowVib® absorve a vibração, poupando os braços e as mãos do utilizador.
- Depósito transparente, fácil de verificar o nível de combustível
- Cabo reto para alcance estensível
- Engrenagem cónica de relva para melhor performance de corte
- Encontre o melhor equilíbrio
- Punho suave de manipulação

Technical Specifications	
CAPACIDADE	
Velocidade de engate da embraiagem	4300 rpm
Velocidade de marcha lenta	2700 rpm
Limite máximo de marcha lenta	4300 rpm
Velocidade da potência máxima	9000 rpm
Rpm máximos do eixo de saída	8800 rpm
Rosca do eixo de saída	M12x1.75V
Potência	2.2 kW
Limite mais baixo de velocidade	11200 rpm
Binário, máx.	2.6 Nm
Binário, máx. at rpm	6600 rpm
APROVAÇÕES	
Aprovado segundo CE	Yes
Certificação directiva máquinas. 2006/42/EC Decl. No.	SEC/11/2293
DIMENSÕES	
peso total	10800 g
peso líquido	8020 g
Largura de corte	49 cm
Limite mais baixo de velocidade	11200 rpm
Diâmetro do tubo	32 mm
Comprimento do tubo	1465 mm
Peso, sem combustível ou equipamento de corte, kg	8.7 kg
MOTOR	
Diâmetro do cilindro	42 mm
Cilindrada	45.7 cm³
Curso do cilindro	33 mm
Separação dos elétrodos	0.5 mm
Família de motores	MHVXS.0464AB
Relação de transmissão	1
Módulo de ignição entreferro	0.3 mm
Vela de ignição	NGK CMR6H
EQUIPAMENTO	
Ângulo de engrenagem de transmissão	35 °
Lâmina de relva	Multi 300–3
Suspensório	Balance XT
Lâmina de serra	--
Cabeça de aparador	T45X M12
Conetividade	Corded
LUBRIFICANTE	
Consumo de combustível	450 g/kWh
Volume do depósito de combustível	1 l
Tipo de lubrificante	Husqvarna 2 stroke or equiv. at 50:1
Tipo de lubrificante (engrenagem cónica)	Massa Biodegradável
Tipo de combustível.	Gasolina
MATERIAIS	
Pacote principal: papel + papelão	0 g
Metal total	0 g
Total de papel + papelão	1475 g
PE foil	225 g
PE total	225 g
PET total	0 g
Plastic foil	225 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	225 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
EMBALAGEM	

Technical Specifications	
Altura da embalagem	324 mm
Comprimento da embalagem	1834 mm
Volume da embalagem	184.207 dm ³
Largura da embalagem	310 mm
Quantidade no pacote principal	1
DADOS DE EMISSÃO EPA	
Emissões de gases de escape (média de CO)	268.74 g/kWh
Emissões de gases de escape (CO FEL)	536 g/kWh
Emissões de gases de escape (CO ² média)	872 g/kWh
Emissões de gases de escape (média de HC)	40.63 g/kWh
Emissões de gases de escape (média de NOx)	1.09 g/kWh
DADOS DE EMISSÃO UE	
Emissões de gases de escape (média CO)	283.71 g/kWh
Emissões de gases de escape (média CO)	885 g/kWh
Emissões de gases de escape (CO ₂ EU V)	856 g/kWh
Emissões de gases de escape (média de HC)	45.98 g/kWh
Emissões de gases de escape (NOx média)	1.28 g/kWh
SOM E RUÍDO	
Nível de potência sonora garantido, LWA	117 dB(A)
Medição das emissões sonoras	115 dB(A)
Nível de pressão sonora no ouvido do operador	100 dB(A)
VIBRAÇÃO	
Vibração diária (Aeqv)	3.2 m/s ²
Vibração diária, exposição (A8)	2.1 m/s ²
Tempo de Vibração diária (Fator de tempo)	3.5 h
Nível de vibração equivalente (ahv , eq) punho esquerdo / direito	3.3 m/s ²
Nível de vibração equivalente (ahv , eq) punho esquerdo / direito	3.5 m/s ²

ACCESSORIES



PROTETORES AURICULARES COM RÁDIO FM
578 27 49-03



PROTETORES AURICULARES COM RÁDIO FM
578 27 49-04



ÓLEO DE 2 TEMPOS HVA LS+
578 03 70-02



ÓLEO DE 2 TEMPOS HVA LS+
578 03 71-02



ÓLEO DE 2 TEMPOS HVA LS+
578 18 00-02



ÓLEO DE 2 TEMPOS HVA LS+
578 18 03-02



ÓLEO DE 2 TEMPOS HVA LS+
578 18 04-02



ÓCULOS DE PROTEÇÃO, CLEAR X
544 96 37-01



X-COM R
595 08 40-01



ÓCULOS DE PROTEÇÃO, SUN X
544 96 37-03



HUSQVARNA XP POWER 2T
583 95 29-01



HUSQVARNA XP POWER 2T
583 95 29-02



HUSQVARNA XP POWER 2T
589 22 76-01



PROTECTORES ACÚSTICOS
505 66 53-04



BIDÃO COMBUSTIVEL 6 LITROS
LARANJA
505 69 80-01



LUVA TECHNICAL LIGHT
596 30 92-08



LUVA TECHNICAL LIGHT
596 30 92-09



LUVA TECHNICAL LIGHT
596 30 92-10



ÓLEO DE 2 TEMPOS, XP®
SINTÉTICO
578 03 70-03



ÓLEO DE 2 TEMPOS, XP®
SINTÉTICO
578 03 71-03



ÓLEO DE 2 TEMPOS, XP®
SINTÉTICO
578 18 00-03



ÓLEO DE 2 TEMPOS, XP®
SINTÉTICO
578 18 03-03



ÓLEO DE 2 TEMPOS, XP®
SINTÉTICO
578 18 04-03



SPRAY ACTIVE CLEAN
597 25 57-01



ÓLEO PARA MOTORES DE DOIS TEMPOS, OIL GUARD
544 97 65-01



ÓLEO PARA 2 TEMPOS HUSQVARNA, ÓLEO PROTECTOR
544 97 65-02



ÓLEO DE MOTOR DE 2 TEMPOS, HP
587 80 85-01



ÓLEO DE 2 TEMPOS, HP
587 80 85-11



ÓLEO DE 2 TEMPOS, HP
587 80 85-20



ÓLEO DE MOTOR DE 2 TEMPOS, HP
587 80 85-30



ÓLEO DE 2 TEMPOS, HP
587 80 85-40



ÓCULOS DE PROTEÇÃO, YELLOW X
544 96 37-02



LUVA CLASSIC LIGHT
596 31 06-06



LUVA CLASSIC LIGHT
596 31 06-07



LUVA CLASSIC LIGHT
596 31 06-08



LUVA CLASSIC LIGHT
596 31 06-10



BOTAS DE PROTEÇÃO DE COURO TECHNICAL LIGHT
597 65 95-36



BOTAS DE PROTEÇÃO DE COURO TECHNICAL LIGHT
597 65 95-37



BOTAS DE PROTEÇÃO DE COURO TECHNICAL LIGHT
597 65 95-38



BOTAS DE PROTEÇÃO DE COURO TECHNICAL LIGHT
597 65 95-39



BOTAS DE PROTEÇÃO DE COURO
TECHNICAL LIGHT
597 65 95-40



BOTAS DE PROTEÇÃO DE COURO
TECHNICAL LIGHT
597 65 95-41



BOTAS DE PROTEÇÃO DE COURO
TECHNICAL LIGHT
597 65 95-42



BOTAS DE PROTEÇÃO DE COURO
TECHNICAL LIGHT
597 65 95-43



BOTAS DE PROTEÇÃO DE COURO
TECHNICAL LIGHT
597 65 95-44



BOTAS DE PROTEÇÃO DE COURO
TECHNICAL LIGHT
597 65 95-45



BOTAS DE PROTEÇÃO DE COURO
TECHNICAL LIGHT
597 65 95-46



BOTAS DE PROTEÇÃO DE COURO
TECHNICAL LIGHT
597 65 95-47



T-SHIRT DE TRABALHO DE
MANGA COMPRIDA
597 66 12-46



T-SHIRT DE TRABALHO DE
MANGA COMPRIDA
597 66 12-50